Энергосервер
Ваш надёжный спутник!

АКСЕССУАРЫ

КАПИЛЛЯРНЫЕ ЛИНИИ • Тип: L-...

Предназначение
Устройство предназначено для гидравлической связи разделителя и прибора измерения давления в том случае, если они монтируются на расстоянии друг от друга. Вторая важная функция - охлаждение измерительной жидкости на входе в прибор в случае эксплуатации разделителя на высокотемпературных рабочих средах.

Конструкция
Устройство представляет собой тонкую металлическую трубку со штуцерами на концах.

Особенности
Полностью выполнено из нержавеющей стали.
Возможно исполнение в защитной металлической оболочке.
Есть возможность применения капиллярных линий в бронеканале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Величина
Рабочие среды	Любые неагрессивные
Диапазон рабочих давлений, кгс/см^2	-1...250
Диапазон рабочих температур, ^{o}C	-50...+300
Максимальная длина одной линии [1], м	5

[1] Линия большей длины может быть образована путем монтажа нескольких отрезков.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Диаметр капилляра х толщина стенки, мм	
3	3 x 0,8
4	4 x 0,8
5	5 x 0,8
6	6 x 1
8	8 x 1
10	10 x 1

Вариант исполнения	
m	в защитной оболочке
-	без оболочки

Длина линии, м
0,5
1
2
3
4
5

Штуцера устройства		
Входной (процесс)	Резьба	Выходной (прибор)
A	M 20 x 1.5	**A**
B	M 10 x 1	**B**
C	M 12 x 1,5	**C**
D	1/4'' NPT	**D**
E	1/2'' NPT	**E**
G	G 1/2''	**G**
H	G 1/4''	**H**
O	Другие	**O**

L	**-4**	**-**	**-5**	**-A**	**-1**	**-G**	**-0**

Тип штуцера		
1	Внешний	**1**
0	Внутренний	**0**

Примеры обозначений: L-5-5-A1A0, L-3m-2-A1H0

Примечание 1: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте: *www.energoserver.ru.*