4. РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ
4.4.1. ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СВАРНЫЕ (РМФЗ-С)

A

Назначение
Универсальные разделители, используемые для измерения давления жидкостей разной степени агрессивности и вязкости

Диапазон рабочего давления, МПа
от 0,25 до 10 (PN100)
от 16 до 60 (PN600)

Наружный диаметр
50

Корпус
сталь нержавеющая 08Х17Н13М2 (316) или 12Х18Н10Т

Мембрана разделительная
сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (316L)

Диапазон рабочих температур
зависит от типа наполнителя

Присоединительная резьба
к магистрали: М20х1,5; G1/2”; 1/2NPT; G1”
к прибору: М20х1,5; G1/2”

ОПЦИИ

- специальный материал мембраны (стр.67)
- спектральный анализ материалов
- рентгенографический контроль сварных швов

NEW

Пример оформления заказа

Разделитель мембранный фланцевый закрытый сварной (**РМФЗ-С**) с наружным диаметром корпуса 50 мм (**50**) с резьбой для подсоединения к прибору М20х1,5 (**М20х1,5**), с резьбой для подсоединения к магистрали G1/2 (**G1/2**), с предельным рабочим давлением 25,0МПа (**PN600**):
Разделитель РМФЗ-С-50-М20х1,5/G1/2-PN600