4. РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ
4.6. ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ (Tri-Clamp)

А – до 5шт.
Г – свыше 5шт.

Назначение
Предназначены для технологических процессов, в которых не допускается наличие застойных зон.

Специально разработаны для молочной и фармацевтической промышленности.

Конструкция предусматривает возможность тщательной промывки поверхностей, соприкасающихся с рабочей средой

Диаметр условный (Ду), мм
1”; 1 ½”; 2”; 2 ½”

Диапазон рабочего давления, МПа
от 0,1 до 2,5 (PN40) для 1” и 1 ½”
от 0,1 до 1,6 (PN40) для 2” и 2 ½”

Корпус
сталь нержавеющая 08Х17Н13М2 (316)

Мембрана разделительная
сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (316L)

Соединительный хомут
сталь нержавеющая 08Х18Н10 (304)

Диапазон рабочих температур
зависит от типа наполнителя

Присоединительная резьба
к прибору: М20х1,5, G1/2

ОПЦИИ

- специальное покрытие мембраны (стр.67)
- соединительный хомут
- ответная часть
- спектральный анализ материалов

NEW

Пример оформления заказа

Разделитель мембранный (**Tri-Clamp**) условным диаметром Ду 1 ½” (**1 ½”**), с резьбой для подсоединения прибора М20х1,5 (**М20х1,5**), с предельным рабочим давлением 1,0МПа (**PN40**):

Разделитель Tri-Clamp-1 ½”-М20х1,5-PN40