4. РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ
4.3. ФЛАНЦЕВЫЕ ОТКРЫТЫЕ (РМФО)

Г

Назначение
Наиболее часто используются для вязких, кристаллизующихся жидкостей, а также смесей с твердыми вкраплениями

Диаметр условный (Ду), мм
15, 20, 25, 40, 50, 80

Диапазон рабочего давления, МПа
от 0,25 до 4,0 (PN40) – для Ду 15 (20, 25, 40, 50)
от 0,16 до 4,0 (PN40) – для Ду 80

Корпус
сталь нержавеющая 08Х17Н13М2 (316) или 12Х18Н10Т

Мембрана разделительная
сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (316L)
Ду (DN) $\leq$ 25 – внутреннее или наружное расположение мембраны
Ду (DN) $\geq$ 40 – наружное расположение мембраны

Диапазон рабочих температур
зависит от типа наполнителя

Присоединительная резьба
к прибору: М20х1,5 (по умолчанию), G1/2”

Присоединение к магистрали
размеры и исполнения по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 33259-2015, EN 1092, DIN 2501

ОПЦИИ

- специальный материал мембраны (стр.67)
- специальное покрытие мембраны и фланца (стр.67)
- ответная часть
- герметизирующая прокладка
- высокие давления – PN250
- спектральный анализ материалов
- рентгенографический контроль сварных швов

NEW

Пример оформления заказа

Разделитель мембранный фланцевый открытый (**РМФО**) с посадочным фланцем на магистрали Ду50 (**Ду50**) PN40 (**PN40**), с резьбой для подсоединения прибора М20х1,5 (**М20х1,5**), исполнение 2 по ГОСТ 12815-80 (**Исп.2 по ГОСТ12815-80**):

Разделитель РМФО-Ду50-PN40-М20х1,5-Исп.2 по ГОСТ12815-80