4. РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ
4.8. С ТУБУСОМ (РМТ)

Г

Назначение
Предназначены для обеспечения измерения избыточного давления различных вязких, агрессивных жидкостей, кристаллизующихся веществ

Диаметр условный (Ду), мм
50, 80

Диапазон рабочего давления, МПа
от 0,25 до 4,0 (PN40) – для Ду50
от 0,16 до 4,0 (PN40) – для Ду80

Длина тубуса, мм
50, 100, 150, 200

Корпус
сталь нержавеющая 08Х17Н13М2 (316)

Мембрана разделительная
сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (316L)

Диапазон рабочих температур
зависит от типа наполнителя

Присоединительная резьба
к прибору: М20х1,5 (по умолчанию), G1/2”

Присоединение к магистрали
размеры и исполнения по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 33259-2015, EN 1092, DIN 2501

ОПЦИИ

- ответная часть
- исполнение для высоких давлений – PN 250
- спектральный анализ материалов
- рентгенографический контроль сварных швов

NEW

Пример оформления заказа

Разделитель мембранный с тубусом (**РМТ**) с посадочным фланцем на магистрали Ду50 (**Ду50**) PN40 (**PN40**), с длиной тубуса 50мм (**50**), с резьбой для подсоединения прибора М20х1,5 (**М20х1,5**), исполнение 7 по ГОСТ 12815-80 (**Исп.2 по ГОСТ12815-80**):

Разделитель РМТ-Ду50/50-PN40-М20х1,5-Исп.Е по ГОСТ33259-2015