Сварные разделители сред РСМ-310

Раздел: Разделители сред мембранные (РСМ)

Применяется для измерения давления как жидких, так и газообразных агрессивных сред в системах автоматизации технологических процессов для исключения попадания рабочей среды во внутреннюю полость измерительного прибора.

- Сварная конструкция
- Диапазон рабочих давлений -0,1…60 МПа
- Диапазон рабочих температур от -60 до +200ºС
- Исполнения с промывочным отверстием
- Резьбовое подключение к процессу и прибору (М20х15; G½; K½; ½NPT)

ТУ 4212-001-59541470-2008

Таблица 1

№ п.п	Параметры	РСМ-310-2,5	РСМ-310-6	РСМ-310-25	РСМ-310-60
1	Диапазон рабочих давлений, МПа	-0,1…2,5	-0,1…6	0…25	0…60
2	Минимальный верхний предел измерений, кПа	25	50	250	1000

Таблица 1

№ п.п	Параметры	РСМ-310-2,5	РСМ-310-6	РСМ-310-25	РСМ-310-60
3	Диапазон рабочих температур, ºС	-60…+200			
4	Внутренний объем, см3	20	3,7	1,9	0,75
5	Максимальный вытесняемый объем, см3	10	3	0,4	0,15